



ПРОУШИНА ДЛЯ ШЛЯМБУРА Д. 10 ММ 2500 КГ  
артикул ver 0604  
ПРОУШИНА ДЛЯ ШЛЯМБУРА Д. 12 ММ 2500 КГ  
артикул ver 0604-1



Паспорт

Назначение – Стальная проушина для анкера, может использоваться как элемент анкерного устройства для организации стационарной точки страховки или крепления.

Изделие изготавливается в соответствии с ТУ 9610-057-98471731-2020

1. Технические данные

| Наименование                                         | ver 0604                  | ver 0604-1                |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Диаметр отверстия (мм)                               | 10                        | 12                        |
| Вес (г)                                              | 40±5%                     | 38±5%                     |
| Минимальная разрушающая нагрузка (MBS)               | 25 kN                     | 25 kN                     |
| Материал                                             | Сталь с закалкой          | Сталь с закалкой          |
| Цвет                                                 | Тусклый                   | Тусклый                   |
| Размеры в мм:<br>Длина<br>Высота<br>Толщина пластины | 55±0,5<br>32±0,5<br>3±0,5 | 55±0,5<br>32±0,5<br>3±0,5 |
| Антикоррозийное покрытие                             | Цинкование, Ц9.<br>хр.    | Цинкование, Ц9.<br>хр.    |

2. Тара и упаковка

Упакованные изделия уложены в картонные ящики, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировке и хранении. Групповая упаковка от 10 до 200 штук.

3. Проверка функционирования

Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, следов коррозии и износа на изделии. Во время использования важно регулярно следить за состоянием изделия, его корректной работой и расположением относительно других элементов снаряжения. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия, обнаружения признаков снижения прочности обратитесь за консультацией к компетентному лицу.

**4.Срок службы и хранения** изделия не ограничен, при условии соблюдения требований к хранению и правилам эксплуатации. В исключительных случаях изделие может подлежать списанию и утилизации уже после первого использования. К таким случаям относятся: контакт с агрессивными химикатами, воздействие экстремальных температур, работа в условиях повышенного механического износа, соприкосновение с острыми или режущими поверхностями, а также любые повреждения. Фактическая продолжительность безопасного использования зависит от множества внешних и внутренних факторов: частоты и интенсивности применения, условий окружающей среды, уровня квалификации пользователя, правил ухода и хранения, а также достижения предельного срока годности.

Эксплуатация изделия должна быть прекращена при обнаружении признаков износа или повреждений, указанных в разделе «ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ И ВЫБРАКОВКА СИЗ» <https://vertical-c.ru/blanki-osmotra>.

**Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара.**

Гарантия не распространяется на случаи: естественного износа, модификации конструкции, ненадлежащего хранения или ухода, повреждений, вызванных неосторожностью, авариями или использованием не по назначению. Также гарантия аннулируется при отсутствии фирменных маркировок, следах химического, термического или механического воздействия, а также при нарушении условий транспортировки и хранения.

Компания «Вертикаль» не несёт ответственности за ущерб любого характера, возникший вследствие неправильного или нецелевого применения изделия. Обращаем ваше внимание: несоблюдение инструкций по использованию и хранению может представлять угрозу для жизни и здоровья!

### Паспорт

Назначение – Стальная проушина для анкера, может использоваться как элемент анкерного устройства для организации стационарной точки страховки или крепления.

Изделие изготавливается в соответствии с ТУ 9610-057-98471731-2020

#### 1.Технические данные

| Наименование                           | ver 0604               | ver 0604-1             |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Диаметр отверстия (мм)                 | 10                     | 12                     |
| Вес (г)                                | 40±5%                  | 38±5%                  |
| Минимальная разрушающая нагрузка (MBS) | 25 kN                  | 25 kN                  |
| Материал                               | Сталь с закалкой       | Сталь с закалкой       |
| Цвет                                   | Тусклый                | Тусклый                |
| Размеры в мм:                          |                        |                        |
| Длина                                  | 55±0,5                 | 55±0,5                 |
| Высота                                 | 32±0,5                 | 32±0,5                 |
| Толщина пластины                       | 3±0,5                  | 3±0,5                  |
| Антикоррозийное покрытие               | Цинкование, Ц9.<br>хр. | Цинкование, Ц9.<br>хр. |

#### 2. Тара и упаковка

Упакованные изделия уложены в картонные ящики, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировке и хранении. Групповая упаковка от 10 до 200 штук.

#### 3.Проверка функционирования

Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, следов коррозии и износа на изделии. Во время использования важно регулярно следить за состоянием изделия, его корректной работой и расположением относительно других элементов снаряжения. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия, обнаружения признаков снижения прочности обратитесь за консультацией к компетентному лицу.

**4.Срок службы и хранения** изделия не ограничен, при условии соблюдения требований к хранению и правилам эксплуатации. В исключительных случаях изделие может подлежать списанию и утилизации уже после первого использования. К таким случаям относятся: контакт с агрессивными химикатами, воздействие экстремальных температур, работа в условиях повышенного механического износа, соприкосновение с острыми или режущими поверхностями, а также любые повреждения. Фактическая продолжительность безопасного использования зависит от множества внешних и внутренних факторов: частоты и интенсивности применения, условий окружающей среды, уровня квалификации пользователя, правил ухода и хранения, а также достижения предельного срока годности. Эксплуатация изделия должна быть прекращена при обнаружении признаков износа или повреждений, указанных в разделе «ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ И ВЫБРАКОВКА СИЗ» <https://vertical-c.ru/blanki-osmotra>.

**Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара.**

Гарантия не распространяется на случаи: естественного износа, модификации конструкции, ненадлежащего хранения или ухода, повреждений, вызванных неосторожностью, авариями или использованием не по назначению. Также гарантия аннулируется при отсутствии фирменных маркировок, следах химического, термического или механического воздействия, а также при нарушении условий транспортировки и хранения.

Компания «Вертикаль» не несёт ответственности за ущерб любого характера, возникший вследствие неправильного или нецелевого применения изделия. Обращаем ваше внимание: несоблюдение инструкций по использованию и хранению может представлять угрозу для жизни и здоровья!